



储迹

CZ6008RP



CZ6008RP是一款可靠且高性能的2U架式NAS，具有存储、数据备份和办公协作应用。可简化数据管理，优化文件共享，简单易用。

通过企业级数据保护加速信息化业务负载

CZ6008RP是一款强大的2U8盘位存储解决方案，采用国产x86CPU，可搭配10GbE高速以太网接口，提供稳定高速的数据保护，使其能够有效处理苛刻负载。储迹NAS提供全面的存储软件解决方案，涵盖文件管理、数据保护、办公协作等。

支持多种文件系统Btrfs、XFS

CZ6008RP可选择多种文件系统，其中Btrfs是一种现代文件系统，旨在通过元数据镜像、文件自我修复和快速快照复制来保护数据完整性。XFS文件系统是一种高级日志文件系统，极具伸缩性，非常健壮。

- **先进快照技术及自定义的备份计划**可拍摄快照，制作一个共享文件夹的备份，每个共享文件夹至多可达 1,024 个备份而无需占用巨大的存储空间和系统资源。
- **文件或文件夹层级数据还原**极大地方便了那些希望仅恢复特定文件或文件夹的用户，节约了他们的时间。
- **灵活的共享文件夹配额系统**可提供对所有共享文件夹配额控制。
- **文件自我修复**：Btrfs 文件系统可通过镜像元数据自动检测损坏的文件，并使用支持的 RAID 存储空间（包括 RAID1、5、6、10、50、60、JBOD）恢复损坏的数据。
- **内联压缩**在将数据写入硬盘之前对数据进行压缩，从而减少写入命令并优化存储空间。



- **国产x86处理器和国产操作系统**

使用国产x86处理器，国产化操作系统为底层，自主开发存储操作系统。
符合信创要求。

- **扩展接口**

支持10GbE以太网网络适配卡。

- **先进快照技术，支持中文本地用户、本地群组和共享文件夹**

为共享文件夹提供定时的数据保护。可以用中文命名本地用户、群组、文件夹。

- **文件和文件夹层级数据还原**

可还原特定文件或文件夹，亦可直接查看备份内容，按需还原指定文件。

- **灵活的存储配额系统**

通过为共享文件夹指定存储限制，来帮助管理员轻松管理可用空间。

- **文件自我修复**

使用镜像元数据和RAID配置检测并恢复损坏的文件

- **内网穿透和自动可疑IP封锁**

自带内网穿透功能，无需映射网络端口，增强设备安全性；自动封锁可疑 IP、防火墙设定。

- **全面保护共享文件夹数据**

同时支持第三方服务器为备份目的地和多种备份版本，支持备份第三方的其他文件服务器或NAS存储。



技术规格

硬件

CPU	兆芯KX-U6780A, 八核、主频: 2.7-3.0GHz (安全可靠等级 I级)
内存	16GB DDR4 (最大可扩充至32GB)
兼容硬盘类型	8 x 3.5' 或 2.5' SAS/SATA HDD/SSD (不含硬盘)
外形尺寸	88.1 x 435 x 660 毫米 (高x宽x深)
接口	4 x 1Gb (RJ-45); DP、HDMI、VGA、Type-C USB、2 x USB 2.0、4 x USB 3.0
扩展槽位	支持10GbE 网络接口卡
电源	双电、AC 100V - 240V

工况条件

工作温度	5°C 至 35°C
存放温度	-20°C 至 60°C
相对湿度	5% 至 95% RH
工作高度上限	3,000 米

软件规格

网络协议	SMB、NFS、FTP、SFTP、iSCSI、SSH
内部文件系统	Btrfs、XFS、Ext4
外部文件系统	Btrfs、XFS、Ext4、Ext3、NTFS
支持的RAID类型	RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 5、RAID 60
存储空间管理	单个存储空间大小上限: 200TB 系统快照数量上限: 65,536 内部存储空间数量上限: 1,024
文件共享功能	本地用户账户上限: 5,000 本地群组数上限: 256 共享文件夹数上限: 512 支持中文字本地用户、本地群组和共享文件夹
权限	文件/文件夹具有多种ACL (访问控制列表) 权限
安全性	防火墙、rsync加密传输、登录自动封锁
支持的客户端	Windows 7 或以上版本、Linux桌面版(统信、麒麟)
支持的浏览器	Chrome®、Firefox®、Internet Explorer® 10 及以上版本、Chrome (Android™ 6.0 及以上版本)



技术规格

应用中心

文件管理	跨Windows、Linux同步文件。通过内置跨平台门户可以随时随地访问数据，提供远程文件夹、ACL权限编辑。远程双向/单向自动同步文件夹的数据及其权限。
FTP服务	支持TCP连接、自定义端口、SFTP协议、支持日志
iSCSI管理	iSCSITarget数上限：256 iSCSILUN数上限：512
备份中心	支持本地备份、网络备份，最大支持云存储备份文件夹16个
快照管理	共享文件夹的快照数量上限：1,024快照，复制数量上限：64
日志中心	提供了集中的日志管理接口及灵活的搜索功能，提供简易收集并显示网络设备的日志消息，以帮助您有效找到有用的信息，资源监控管理器实施反应运行状态，也能回看历史数据

包装

包装内容	1x 主机 2x 交流电源线
------	-------------------

保修

保修期	3年

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰